



Produkt	AMG350-4GAT-1C-1S-P120
Beschreibung	Gigabit-Ethernet-PoE-Switch, unmanaged
Port-Typ und Anzahl	6 Ports gesamt, 4 x 10/100/1000Base-TX Ports: RJ45 mit 802.3at 30 W PoE, 1 x 10/100/1000Base-TX RJ45 oder 100/1000Base-FX SFP Combo Port, 1 x 100/1000Base-FX SFP Port
LEDs/ Schnittstellen	
Status LEDs	2 x Power SFP, Link/Activity, RJ45 Link/Activity, PoE, Alarm
Fehler-Relais (Belastbarkeit)	24 V (1 A)
Anschlussstecker	6-polige Anschlussklemme (Versorgung redundant/Relais)
Faserart/ Reichweite/ Budget	
Twisted Pair	0 m – 100 m (Cat 6)
Lichtwellenleiter/ Glasfaser	siehe SFP's (Seite 63 – 64)
Versorgung	
Versorgungsspannung	48 – 56 VDC (redundant)
Leistungsaufnahme	Max. 6 Watt + PoE
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 °C – +75 °C
Konstruktiver Aufbau	
Abmessungen (B x H x T)	47 mm x 144 mm x 106 mm
Montage	Wandmontage oder Hutschiene
Gewicht	1.000 g
Schutzart	IP 40
Gehäuse	Aluminium eloxiert
Zulassungen	
Basis	CE
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	Gerät, Klemmenblock, Hutschienenclip, Bedienungsanleitung
Zubehör (gesondert zu bestellen)	Netzteile, Patchkabel, SFPs



SAP-Nr.	
AMG350-4GAT-1C-1S-P120	10008724

Andere
auf Anfrage