




## FMP-XS

### INDUSTRIELLES PATCHPANEL

Fiber-MiniPatch XS ist ein modular aufgebautes Patchfeld für die Hutschiene und bietet universelle Anwendungsmöglichkeiten für:

- unterschiedliche LWL-Anschluss-technik an vorhandenen Kabeln und Systemen.
- unflexible LWL-Kabel, insbesondere wenn Außenkabel direkt auf LWL-Systeme geführt werden.
- unterschiedliche Kabelarten im Schaltschrank und im Feldbereich, z.B. Innen- auf Außenkabel.
- enge oder überfüllte Kabelkanäle.
- ungünstige Positionierung des LWL-Systems in Verbindung zur Kabeleinführung



Verschiedene Ansichten FMP-XS

<b>Typ MM</b> Werkstoff Polymer	<b>2xSC/SC</b> duplex	<b>2xST/SC</b> duplex	<b>2xST/ST</b> duplex	<b>2xE2000</b> duplex Low Profile
<b>Artikelnummer</b>	0670 00 23 23	0670 00 21 21	0670 00 20 20	0670 00 25 25
<b>Typ MM</b> Werkstoff Metall	<b>2xSC/SC</b> duplex	<b>2xST/SC</b> duplex	<b>2xST/ST</b> duplex	<b>2xLC</b> quattro
<b>Artikelnummer</b>	0670 00 33 33	0670 00 32 32	0670 00 31 31	0670 00 24 24
<b>Typ SM</b> Werkstoff Polymer	<b>2xSC/SC</b> duplex	<b>2xST/SC</b> duplex		<b>2xE2000</b> duplex Low Profile
<b>Artikelnummer</b>	0670 00 70 70	0670 00 61 61		0670 00 65 65
<b>Typ SM</b> Werkstoff Metall	<b>2xSC/SC</b> duplex	<b>2xST/SC</b> duplex	<b>2xST/ST</b> duplex	<b>2xLC</b> quattro
<b>Artikelnummer</b>	0670 00 63 63	0670 00 62 62	0670 00 60 60	0670 00 64 64
<b>Gewicht</b>	80 g			
<b>Abmessungen</b>	Höhe: 54 mm; Breite: 30 mm; Tiefe: 21 mm			
<b>Montage</b>	auf 35 mm Hutschiene			